

## TRACTEUR TB 554

LES TRACTEURS LES PLUS ROBUSTES. AUCUNE COMPOSANTE ÉLECTRONIQUE

- Moteur Shibaura : **A4K41T**
- Puissance nominale PTO : **57,7/46,8 hp/kW**
- Débit pompe hydraulique : **9,3 gpm**
- Dimensions : **163" x 74" x 105"** version ROPS  
**111"** version Cabine
- Poids : **5115 lbs** version ROPS  
**5567 lbs** version Cabine
- Vitesse maximale : **40 km/h**



Les véhicules les mieux équipés sur le marché  
PLUS DE 15 000 \$ EN VALEUR AJOUTÉE

UNIQUE GARANTIE de **10 ANS** ou **3500 heures**

- 1 Garantie de 10 ans limitée - la plus longue garantie de l'industrie (valeur de 3000\$)
- 2 Chargeur frontal gratuit de haute gamme - à l'achat d'un tracteur ROPS ou avec cabine. (valeur de 6600\$). Les modèles de base sont exclus de cette promotion.
- 3 Attache de chargeur frontal de type Skid-Steer (SSQA)
- 4 Système hydraulique ultra-robuste agricole de catégorie 1 en 3 points
- 5 Sortie d'huile à l'avant - 3<sup>e</sup> fonction (valeur de 1500\$)
- 6 2 sorties hydrauliques arrière (valeur de 1000\$)
- 7 Poids du tracteur supérieur à la compétition pour une meilleure traction
- 8 Moteur Shibaura de fabrication japonaise
- 9 Moteur diesel sans régénération - sans DPF/Urée (sans DEF)
- 10 Embrayage (clutch) en céramique pour les travaux robustes évitant tout glissement d'une clutch conventionnelle
- 11 Intercooler de série pour une meilleure performance
- 12 Pneus radiaux agricoles de série et protecteur de valve pour limiter les crevaisons (valeur de 1000\$)
- 13 Pesées dans les pneus arrière pour une meilleure traction (valeur de 400\$)
- 14 Gros essieu avant pour les travaux robustes
- 15 Essieu droit arrière avec extension ajustable pour répondre aux besoins de différentes applications de motricité et de stabilisation. Procure 10 pouces de largeur additionnelle
- 16 Batterie 800 CCA pour de meilleurs démarrages lors de temps froids (valeur de 100\$)
- 17 Toit ouvrant (valeur de 350\$)
- 18 Siège de renommée Grammer pour un confort ultime (valeur de 500\$)
- 19 Essuie-glace avant et arrière (valeur de 250\$)
- 20 Radio AM/FM/USB/AUX (valeur de 150\$)
- 21 Pare-soleil améliorant la visibilité et la sécurité (valeur de 100\$)
- 22 Air climatisé inclus (valeur de 1000\$)
- 23 Deux filtres à huile de remplacement pour simplifier vos entretiens
- 24 Manuel de pièces pour faciliter la commande de vos pièces
- 25 Ensemble d'outils pour faire vos réparations mineures et vos entretiens

# TRACTEUR TB 554



Moteur	Japonais Shibaura
Puissance nominale du moteur ISO TR14396-ECE R120	55/40.4 hp/kW
Type	4 cylindres, diesel
Vitesse nominale du moteur	2400 rpm
Torque maximal ISO TR14396	">215/1600~1800" hp/Nm
Puissance nominale PTO	34.4 hp/kW
Déplacement	3.857 ltr
Capacité du réservoir de carburant	60 ltr
Transmission	Double embrayage à sec (disque en céramique) 10/11 in.
12F+12R Collar Shift/Shuttle Shift	✓
Gamme de vitesse	12F+12R Forward 2.46-34.78 / Reverse 2.15-30.49
Blocage de différentiel	✓
Prise de force 540/1000 rpm	✓
<b>FREINS</b>	
Frein à main	Mécanique, indépendante des freins principaux, actionné par un levier à main
Entraînement	2WD/4WD sélectionnable
<b>ESSIEU AVANT</b>	
Rayon de braquage sans frein	4.3±0.3 m
Rayon de braquage avec un frein latéral	3.8±0.3 m
Essieu arrière/ essieu verrouillable (differential lock)	✓
Essieu ajustable, écartement des roues arrière	0 à 8" (203 mm)
Vérin hydraulique	Contrôle de force, contrôle de position, force séparée et position de contrôle
Attelage trois points Cat.I	✓
Débit hydraulique	35 l/min
Capacité de levage à 610 mm derrière l'attelage	2249 lbs
Nombre de valves à plusieurs voies	2
Cabine ROPS	✓
Pneus avant	Standard : 260-70-R20
Pneus arrière	Standard : 380-85-R24
ROPS Poids (kg) *	2190 kg
Poids de la cabine (kg) *	2370 kg
Dimension du tracteur Longueur x Largeur x Hauteur	4030 x 1650 x 2520 mm
Empattement des roues	2040 mm
Garde au sol	310 mm

\* Masse à vide du tracteur