

TRACTEUR TE 404

LE TRACTEUR LE PLUS ROBUSTE.

- Moteur d'origine sud-coréen Doosan : EPA4F à 3 cylindres
- Puissance nominale du moteur : 39,83 HP
- Force nominale de la prise de force (PDF) : 37,95 HP / 28,3 kW
- Dimension : 140" x 60" x 92,5"
- Poids : 3225 lbs
- Vitesse maximale : 29,87 KM/H

*Modèles ROPS (sans cabine)
aussi disponible.*



LE TRACTEUR LE PLUS ÉQUIPÉ SUR LE MARCHÉ !

UNIQUE GARANTIE de 10 ANS ou 3500 heures

- 1 Garantie de 10 ans limitée - la plus longue garantie de l'industrie
- 2 Chargeur frontal et godet inclus
- 3 Attache de chargeur frontal de type Skid-Steer (SSQA)
- 4 Attelage hydraulique robuste en 3 points
- 5 Sortie d'huile à l'avant - 3^e fonction
- 6 2 sorties hydrauliques à l'arrière
- 7 Poids du tracteur supérieur à la compétition pour une meilleure traction
- 8 Moteur d'origine sud-coréen Doosan
- 9 Moteur diesel sans régénération, sans DPF / Urée (sans DEF)
- 10 Embrayage (clutch) en céramique pour les travaux robustes évitant tout le glissement d'une clutch conventionnelle
- 11 Intercooler de série pour une meilleure performance
- 12 Pneus radiaux agricoles de série et protecteurs de valves pour limiter les crevaisons
- 13 Pesées dans les pneus arrière pour une meilleure traction
- 14 Gros essieu avant pour les travaux robustes
- 15 Essieu droit arrière avec extension ajustable pour répondre aux besoins de différentes applications de motricité et de stabilisation (10 pouces de largeur additionnelle)
- 16 Batterie 800 CCA pour de meilleurs démarrages par temps froids
- 17 Siège de renommée Grammer pour un confort ultime
- 18 Essuie-glaces avant et arrière
- 19 Lumière d'alarme rotative
- 20 Pare-soleil améliorant la visibilité et la sécurité
- 21 Deux filtres à huile de remplacement pour simplifier vos entretiens
- 22 Manuel des pièces pour faciliter la commande de vos pièces
- 23 Ensemble d'outils pour faire vos réparations mineures et vos entretiens

LOVOL

AGRICULTURE

TRACTEUR TE 404

LE TRACTEUR LE PLUS ROBUSTE.



DIMENSION

Dimension (LxLxH)	3558 x 1520 x 2350 mm 140 x 60 x 92,5 po
Poids ROPS / CAB	3525 / 3670 lbs 1599 / 1665 kg
Empattement	1805 mm / 71 po
Rayon de braquage (avec freins)	2,7 m / 8,85 pi
Rayon de braquage (sans freins)	3 m / 9,84 pi
Poids ROPS / CAB kg/lbs	1444 / 1535 kg 3183,5 / 3384 lbs
Garde au sol	290 mm / 11,41 po

PNEUS / ROUES

Devant / Arrière	7,5-16 / 12,4-24
Bande de roulement arrière	1200 mm - 1400 mm 47,24 po - 55,11 po

MOTEUR (DOOSAN D18)

Type de Moteur	EPA4F, 3 cylindres diesel
Aspiration	Turbocompresseur
Puissance moteur (tr. Min HP(kW)/r/min)	39 (29,3) / 2350
Puissance nominale du moteur	39,29 HP
Nombre et diamètre des Cylindres x course	3 cylindres de 90 mm x 94 mm
Alésage et course	2,95 * 3,08 po
Cylindrée	1,8 L
Cylindrée	1800 CC / 109.8 po ³
Système d'émission	EGR + DOC

CAPACITÉ DES FLUIDES

Capacité de carburant	42 L
Système de refroidissement	9 L
Huile moteur	5 L
Boîte de transmission	26 L

TRANSMISSION

Blocage du différentiel	Blocage de l'essieu arrière, mécanique
Transmission	Inverseur synchronisé 8F+8R
Type	DDCT
Freins	Disques humides

PRISE DE FORCE - PDF (PTO)

Puissance nominale PDF	37,95 HP / 28,3 kW
Spécification PDF	ø35,6
Vitesse PDF-RPM	540 RPM

AUTRES

Sorties d'huile arrière	2 sorties hydrauliques standards
Batterie	100 A / 680 CCA
Filtre à air	Double éléments (papier) Filtre de sécurité inclus
Lubrification	Lubrification normale
Système de refroidissement	Refroidit à l'eau avec ventilateur
Radiateur	Radiateur d'aluminium

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type	Ouverture centrale
Pompe	Simple pompe avec 2 sorties
Vérin hydraulique	Contrôle de position
Traction	1000 kg
Capacité de levage (à 24 po de PDF)	8,5 kN
Capacité de levage à PDF	2436 lbs / 1105 kg
Capacité de levage (à 24 po de PDF)	1873 lbs / 850 kg
Débit de pompe d'équipement	24 L/min.

VITESSE DE DÉPLACEMENT

Vitesse avant	29,87 km/h 1,97 mph
Vitesse à reculons	27,09 km/h 1,85 mph
Air climatisé	