



CHARGEUR FRONTAL

TZ03D-TRACTEUR TE 404

TZ04D-TRACTEUR TB 504

TZ06D-TRACTEUR TB 754

Le chargeur frontal est un dispositif de chargeur compact monté sur un tracteur à quatre roues motrices. Il est activé par des vérins hydrauliques permettant de réaliser une multitude d'opérations de levage et de chargement et il est contrôlé à partir du siège du conducteur.

Robuste et fiable, il convient parfaitement pour creuser, déneiger et transporter des matériaux.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle de chargeur			TZ03D	TZ04D	TZ06D
Modèle de tracteur correspondant		hp	TE 404	TB 504	TB 704
Hauteur de levage	H	mm / po	2740 / 107,8	3010 / 118,5	3400 / 133,8
Hauteur de déversement	A	mm / po	2100 / 82,6	2370 / 93,3	2480 / 97,6
Hauteur de surcharge	L	mm / po	2560 / 100,7	2830 / 111,4	3220 / 126,7
Portée de vidage	W	mm / po	600 / 23,6	640 / 25,2	690 / 27,1
Garde au sol	B	mm / po	1360 / 53,5	1500 / 59	1630 / 64,1
Max. pointe en angle	X	degré°	48	48	54
Angle de tête	Z	degré°	58	58	58
Angle de remplissage	V	degré°	135	135	135
Profondeur de creusement	S	mm / po	100 / 3,9	120 / 4,7	140 / 5,5
Force de levage	Q1	kg / lbs	1220 / 2689	1060 / 2337	1650 / 3637
	Q2	kg / lbs	1030 / 2270	820 / 1807	1230 / 2711
Largeur du godet		mm / po	1400 / 55,1	1500 / 59	1600 / 63
Capacité du godet		m ³ / pi ³	0.21 / 7,41	0.35 / 12,36	0.40 / 14,12
Capacité de levage nominal		Kg / lbs	300 / 661,3	400 / 881,8	600 / 1322,7
Poids		Kg / lbs	680 / 1499	720 / 1587	830 / 1829,8