



CFORCE 1000 OVERLAND

2021

LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOS EXPÉDITIONS





À PARTIR DE 15499\$\*



SUIVEZ-NOUS 🗗 🕜 🎯

CFMOTO.CA

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement, accessoires non-inclus. Spécifications sujets à changement sans préavis. Détails en magasin.

# PRÊT POUR LAVENTURE!



Amortisseurs aux gaz ajustables



Direction assistée électrique



Miroirs latéraux



Prise 12V



Système d'embrayage Canadien CVTech



### **SPÉCIFICATIONS**

#### **MOTEUR**

Type: Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves

Cvlindré: 963 cm3

Gestion du moteur : Système d'injection

électronique DELPHI

Couple maximale: 58 lbs/pi

Puissance maximale: 74 HP

Refroidissement: Liquide

Démarreur : Électrique

Batterie: Yuasa, 30 ampères

30 L (7,9 gal)

Longueur x largeur x Hauteur : 2 310

x 1 264 x 1 420 mm (94,3 x 49,7 x 56 po)

Empattement: 1 480 mm (58,2 po)

Garde au sol: 300 mm (11,8 po)

490 kg (1080 lbs)

490 kg (1080 lbs)

Capacité du réservoir d'essence :

Poids du véhicule avec tous ses fluides :

20 kg (44 lbs) / 40 kg (88 lbs)

Poids du véhicule avec tous ses fluides :

Capacité porte-bagage avant/arrière :

Freins: Freins à disques avant et arrière

**DIMENSION / POIDS** 

# LES VÉHICULES LES MIEUX ÉQUIPÉS **SUR LE MARCHÉ**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES INCLUS À L'ACHAT

- Coffre arrière détachable Volume de 105L
  - ✓ Plaque de protection pour le dessous du véhicule
    - Pare-chocs avant et arrière en acier robuste
      - Treuil de 3000 lbs (assemblage complet)
        - Plaque protectrice du treuil en aluminium haute résistance
          - ✓ Pare-brise avec protecteurs pour les mains intégrés
            - Jantes en aluminium 14 po avec anneau de retenue
              - Lumières au LED

Récepteur de remorque

#### **ROUES**

Roues avant: Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière: Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant: AT 27 X 9-14

(STAG Cote 6 plis)

Pneus arrière: AT 27 X 11-14

(STAG Cote 6 plis)

#### **TRANSMISSION**

Système d'embrayage CV-Tech IBC :

Transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : L/H/N/R/P

(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues. blocage de différentiel électrique

#### SUSPENSION ET DIRECTION

Suspension avant : Indépendante, bras oscillant double, amortisseurs au gaz

ajustables en compression et en rebond

Débattement avant : 170 mm (6,7 po)

Suspension arrière: Indépendante,

bras oscillant double, amortisseurs au gaz ajustables en compression

et en rebond

Débattement arrière : 190 mm (7,48 po)

Direction: Assistée électronique (EPS)

## **GARANTIE CFMOTO**

La garantie standard CFMOTO Canada de 5 ans comprend 12 mois de garantie limitée du manufacturier ainsi que 48 mois de garantie limitée du groupe motopropulseur.

> Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire le plus près

